

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise:

1.1 Identificateur de produit:

## Lexoil 202

UFI: /

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées:

Lubrifiants et additifs

Concentration d'utilisation: /

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité:

LEXOIL EUROPE DIVISION

2700 Route du bourg,

26300 CHATEAUNEUF-SUR-ISERE

Tél: 0820 825 136 – E-mail: [info@actikart.fr](mailto:info@actikart.fr) – Site web: <https://www.lexoil-europe.com/>

1.4 Numéro d'appel d'urgence:

0820 825 136

RUBRIQUE 2: Identification des dangers:

2.1 Classification de la substance ou du mélange:

Classification de la substance ou du mélange conformément règlement (UE) 1272/2008

H225 Flam. Liq. 2

2.2 Éléments d'étiquetage:

Pictogrammes



## Mention d'avertissement

Danger

## Mentions de danger

**H225 Flam. Liq. 2:** Liquide et vapeurs très inflammables.

## Conseils de prudence

**P210:** Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

**P235:** Tenir au frais.

**P303+P361+P353:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher.

**P370+P378:** En cas d'incendie: Utiliser CO2 ou poudre d'extinction pour l'extinction

**P403+P233:** Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

**P501:** Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.

## Contient

aucun

## 2.3 Autres dangers:

aucun

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants:

### 3.2 Mélanges:

|                            |       |                                       |                                      |
|----------------------------|-------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Éther méthyl tert-butylque | ≤ 3 % | <b>Numéro CAS:</b>                    | 1634-04-4                            |
|                            |       | <b>EINECS:</b>                        | 216-653-1                            |
|                            |       | <b>Numéro d'enregistrement REACH:</b> | 01-2119452786-27                     |
|                            |       | <b>Classification CLP:</b>            | H225 Flam. Liq. 2 H315 Skin Irrit. 2 |

Le texte intégral des phrases H mentionnées dans cette section figure à la section 16.

## RUBRIQUE 4: Premiers secours:

### 4.1 Description des mesures de premiers secours:

En cas de troubles sévères ou persistants, toujours consulter un médecin le plus rapidement possible.

**Contact avec la peau:** retirer les vêtements contaminés, rincer avec beaucoup d'eau puis consulter un médecin si nécessaire.

**Contact avec les yeux:** rincer d'abord longuement avec beaucoup d'eau (enlever les lentilles de contact si cela est possible aisément) puis emmener chez un médecin.

**Ingestion:** laisser rincer la bouche, ne pas provoquer de vomissements et emmener immédiatement à l'hôpital.

**Inhalation:** faire asseoir en position droite, apporter de l'air frais, laisser se reposer et emmener immédiatement à l'hôpital.

#### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés:

|                        |                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Contact avec la peau:  | aucun                                                             |
| Contact avec les yeux: | rougeur                                                           |
| Ingestion:             | diarrhée, céphalée, crampes abdominales, somnolence, vomissements |
| Inhalation:            | aucun                                                             |

#### 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires:

aucun

### RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie:

#### 5.1 Moyens d'extinction:

CO2, mousse, poudre, eau pulvérisée

#### 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange:

aucun

#### 5.3 Conseils aux pompiers:

Produits extincteurs à éviter: aucun

### RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle:

#### 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence:

Ne pas marcher dans les substances répandues au sol ni les toucher et éviter d'inhaler les émanations, fumées, poussières et vapeurs en restant au vent. Ôter tout vêtement contaminé et tout équipement de protection contaminé après usage et le mettre au rebut de manière sûre

#### 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:

ne pas déverser dans des égouts ou dans l'eau libre.

#### 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:

Récupérer le produit et placer dans un conteneur fermé. Eventuellement retirer à l'aide d'un matériau absorbant.

#### 6.4 Référence à d'autres rubriques:

pour plus d'informations voir les rubriques 8 et 13

### RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage:

#### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:

manipuler avec prudence afin d'éviter tout déversement.

#### 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:

conserver dans un contenant scellé dans une salle fermée et ventilée, à l'abri du gel.

### 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s):

Lubrifiants et additifs

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle:

### 8.1 Paramètres de contrôle:

Liste des ingrédients dangereux à la section 3, dont les valeurs limites d'exposition sont connues

Éther méthyl tert-butylique 92 mg/m<sup>3</sup>

### 8.2 Contrôles de l'exposition:

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protection respiratoire:</b>    | pas besoin de moyens de protection respiratoire. En cas d'exposition nocive, utilisez des masques antigaz du type ABEK. A utiliser éventuellement avec une ventilation d'extraction suffisante.                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |
| <b>Protection de la peau:</b>      | manipuler avec des gants en nitrile (EN 374). Délai de rupture > 480' Épaisseur 0,35 mm. Contrôler les gants minutieusement avant l'usage. Retirer les gants convenablement, sans toucher l'extérieur avec les mains nues. Le caractère approprié pour un poste de travail spécifique doit faire l'objet d'une concertation avec le fabricant des gants de protection. Laver et sécher vos mains. |   |
| <b>Protection des yeux:</b>        | garder un flacon d'eau pour bains oculaires à portée de main. Lunettes de protection bien ajustées. Si de très importantes quantités de produit sont utilisées, porter un masque et une combinaison de protection.                                                                                                                                                                                |   |
| <b>Autre protection:</b>           | vêtements imperméables. Le type d'équipement de protection dépend de la concentration et de la quantité de substances dangereuses sur le poste de travail en question.                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>Contrôles environnementaux:</b> | Se conformer aux réglementations environnementales applicables limitant les rejets dans l'air, l'eau et le sol. Protéger l'environnement en appliquant des mesures de contrôle appropriées afin de prévenir ou de limiter les émissions. Pour plus d'informations, consulter les sections 6 et 13.                                                                                                |                                                                                      |
| <b>Contrôles techniques:</b>       | Le niveau de protection et les types de contrôles nécessaires varient en fonction des conditions d'exposition potentielles. Une ventilation adéquate doit être assurée afin que les limites d'exposition ne soient pas dépassées. Pour plus d'informations, consulter la section 7.                                                                                                               |                                                                                      |

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques:

### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles:

|                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| <b>État physique 20°C:</b>                         | liquide         |
| <b>Couleur:</b>                                    | incolore        |
| <b>Odeur:</b>                                      | caractéristique |
| <b>Point de fusion/point de congélation:</b>       | /               |
| <b>Point d'ébullition/intervalle d'ébullition:</b> | 54 °C – 300 °C  |
| <b>Inflammabilité (solide, gaz):</b>               | sans objet      |
| <b>Limite inférieure d'explosion (Vol %):</b>      | 1,600 %         |
| <b>Limite supérieure d'explosion (Vol %):</b>      | 15,100 %        |
| <b>Point d'éclair:</b>                             | -10 °C          |
| <b>Température d'auto-inflammabilité:</b>          | 460 °C          |
| <b>Température de décomposition:</b>               | /               |
| <b>pH:</b>                                         | /               |
| <b>pH 1% dilué dans l'eau:</b>                     | /               |

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Viscosité cinématique, 40°C:</b>                        | 52 mm²/s    |
| <b>Solubilité dans l'eau:</b>                              | insoluble   |
| <b>Coefficient de partage: n-octanol/eau (valeur log):</b> | sans objet  |
| <b>Pression de vapeur/20°C:</b>                            | 27 500 Pa   |
| <b>Densité relative/20°C:</b>                              | 0,9600 kg/l |
| <b>Densité de vapeur:</b>                                  | sans objet  |
| <b>Caractéristiques des particules:</b>                    | /           |

## 9.2 Autres informations:

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| <b>Viscosité dynamique, 20°C:</b>        | 50 mPa.s   |
| <b>Épreuve de combustion entretenue:</b> | /          |
| <b>Taux d'évaporation (n-BuAc = 1):</b>  | /          |
| <b>Composé organique volatile (COV):</b> | 3,00 %     |
| <b>Composé organique volatile (COV):</b> | 28,800 g/l |

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité:

### 10.1 Réactivité:

stable sous conditions normales.

### 10.2 Stabilité chimique:

Éviter des températures extrêmement élevées ou basses

### 10.3 Possibilité de réactions dangereuses:

aucun

### 10.4 Conditions à éviter:

Protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.

### 10.5 Matières incompatibles:

acides, bases, oxydants, réducteurs

### 10.6 Produits de décomposition dangereux:

Pas de décomposition en cas d'usage conforme.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques:

### 11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008:

#### a) toxicité aiguë:

Non classé selon la méthode de calcul CLP

**Toxicité aiguë calculée, ETA orale:** > 2 000 mg/kg

**Toxicité aiguë calculée, ETA cutanée:** > 2 000 mg/kg

|                          |                            |               |
|--------------------------|----------------------------|---------------|
| Éther méthyl tert-butyle | DL50 orale, rat:           | 4 000 mg/kg   |
|                          | DL50 dermale, lapin:       | ≥ 5 000 mg/kg |
|                          | CL50, Inhalation, rat, 4h: | ≥ 50 mg/l     |

b) **corrosion cutanée/irritation cutanée:**

Non classé selon la méthode de calcul CLP

c) **lésions oculaires graves/irritation oculaire:**

Non classé selon la méthode de calcul CLP

d) **sensibilisation respiratoire ou cutanée:**

Non classé selon la méthode de calcul CLP

e) **mutagénicité sur les cellules germinales:**

Non classé selon la méthode de calcul CLP

f) **cancérogénicité:**

Non classé selon la méthode de calcul CLP

g) **toxicité pour la reproduction:**

Non classé selon la méthode de calcul CLP

h) **toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) – exposition unique:**

Non classé selon la méthode de calcul CLP

i) **toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) – exposition répétée:**

Non classé selon la méthode de calcul CLP

j) **danger par aspiration:**

Non classé selon la méthode de calcul CLP

## 11.2 Informations sur les autres dangers:

Aucune information complémentaire disponible

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques:

### 12.1 Toxicité:

|                          |                         |                                         |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| Éther méthyl tert-butyle | CL50 (Poisson):         | 574 mg/L (96h) Pimephales promelas      |
|                          | CL50 (Daphnies):        | 200 mg/L (96h)                          |
|                          | CE50 (Daphnies):        | 187 mg/L (96h) Daphnia magna            |
|                          | CE50 (Microorganismes): | 491 mg/l, Selenastrum capricornutum 96h |

### 12.2 Persistance et dégradabilité:

Aucune information complémentaire disponible

### 12.3 Potentiel de bioaccumulation:

Aucune information complémentaire disponible

#### 12.4 Mobilité dans le sol:

Classe de pollution des eaux, WGK (AwSV): 1

Solubilité dans l'eau: insoluble

#### 12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB:

Aucune information complémentaire disponible

#### 12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien:

Aucune information complémentaire disponible

#### 12.7 Autres effets néfastes:

Aucune information complémentaire disponible

### RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination:

#### 13.1 Méthodes de traitement des déchets:

Il est interdit de déverser ce produit dans des égouts. L'élimination doit être assurée par des services agréés. Les éventuelles mesures limitatives prises par les autorités locales doivent toujours être respectées.

### RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport:



#### 14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification:

1993

#### 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU:

UN 1993 Liquide inflammable, n.s.a., (mélange avec Éther méthyl tert-butylique), 3, II, (D/E)

#### 14.3 Classe(s) de danger pour le transport:

Classe(s): 3

Numéro d'identification du danger: 33

#### 14.4 Groupe d'emballage:

II

#### 14.5 Dangers pour l'environnement:

pas dangereux pour l'environnement

#### 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur:

|                                     |                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caractéristiques de danger:</b>  | Risque d'incendie. Risque d'explosion. Les dispositifs de confinement peuvent exploser sous l'effet de la chaleur.                                       |
| <b>Indications supplémentaires:</b> | Se mettre à l'abri. Se tenir à l'écart des zones basses. Empêcher les fuites de matières de s'écouler dans les eaux environnantes ou le système d'égout. |

#### 14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI:

non applicable

### RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation:

#### 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement:

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| <b>Classe de pollution des eaux, WGK (AwSV):</b> | 1          |
| <b>Composé organique volatile (COV):</b>         | 3,000 %    |
| <b>Composé organique volatile (COV):</b>         | 28,800 g/l |
| <b>Étiquetage par Règlement (CE) 648/2004:</b>   |            |

#### 15.2 Évaluation de la sécurité chimique:

Aucune donnée disponible

### RUBRIQUE 16: Autres informations:

#### Signification des abréviations utilisées dans la fiche de données de sécurité:

|                |                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ADR:</b>    | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route |
| <b>ETA:</b>    | Estimation de la toxicité aiguë                                                           |
| <b>BCF:</b>    | Facteur de bioconcentration                                                               |
| <b>CAS:</b>    | Numéro du Chemical Abstract Service                                                       |
| <b>CLP:</b>    | Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage;                   |
| <b>EINECS:</b> | Inventaire des substances chimiques existant sur le marché communautaire                  |
| <b>CL50:</b>   | Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale médiane)     |
| <b>DL50:</b>   | Dose létale pour 50 % de la population testée (dose létale médiane)                       |
| <b>Nr.:</b>    | Numéro                                                                                    |
| <b>PBT:</b>    | persistant, toxique et bioaccumulable                                                     |
| <b>STOT:</b>   | Toxicité spécifique pour certains organes cibles                                          |
| <b>UFI:</b>    | Estimation de la toxicité aiguë                                                           |
| <b>VPVB:</b>   | substances très persistantes et très bioaccumulables                                      |
| <b>WGK:</b>    | Classe de pollution des eaux                                                              |
| <b>WGK 1:</b>  | peu dangereux pour l'eau                                                                  |
| <b>WGK 2:</b>  | dangereux pour l'eau                                                                      |
| <b>WGK 3:</b>  | extrêmement dangereux pour l'eau                                                          |

#### Signification des Phrases H utilisées dans la fiche de données de sécurité

H225 Flam. Liq. 2: Liquide et vapeurs très inflammables. H315 Skin Irrit. 2: Provoque une irritation cutanée.

## Méthode de calcul CLP

Méthode de calcul

## Motif de révision, modifications des éléments suivants

aucun

## Numéro de référence SDS

ECM-109616,00

*Cette fiche d'informations de sécurité a été rédigée conformément à l'annexe II/A du règlement (UE) N° 2020/878. La classification a été calculée conformément au règlement européen 1272/2008 avec ses amendements respectifs. Elle a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, nous déclinons toute responsabilité pour tout dégât de toute sorte provoqué par l'utilisation des présentes données ou du produit concerné. Pour utiliser cette préparation en vue d'une expérimentation ou d'une nouvelle application, l'utilisateur devra procéder lui-même à une étude du caractère approprié et de la sécurité du matériau.*